



## LKW-Krane

**Straße:** Ein lückenloses Programm steht für die Montage auf LKW's bereit. Loglift-Krane garantieren einen schnellen und leistungsfähigen Holzumschlag. Aufgrund ihres günstigen Eigengewichtes optimieren sie die Nutzlast des Fahrzeuges. Ob Kurzholz oder schweres Langholz, Loglift hat für jeden LKW den richtigen Kran. Dabei stehen in beiden Bereichen die zunehmend beliebten Z-Modelle zur Verfügung. Sie lassen sich mit Greifer quer zur Fahrtrichtung ablegen und bieten dadurch je nach Transportaufgaben des Fahrzeuges zusätzliche Vorteile und Möglichkeiten.

Kranmodell - Hubmoment, netto • Max. Ausladung	Zulässige Hublasten kg – Ausladung m													
	0 m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>F 60 S 70</b> - 60 kNm • 7,0 m				2000	1530	1220	1020	870						
<b>F 65 S 71</b> - 65 kNm • 7,1 m			2000	1500	1300	1100	900							
<b>F 81 S 75</b> - 79 kNm • 7,5 m				2600	1950	1620	1350	1150						
<b>F 81 ST 96</b> - 73 kNm • 9,6 m					1780		1240		920	760				
<b>F 95 S 76</b> - 96 kNm • 7,6 m				3150	2360	1900	1610	1400						
<b>F 95 S 80</b> - 95 kNm • 8,0 m				3100	2320	1860	1580	1370	1200					
<b>F 95 ST 97 / ST 98</b> - 88 kNm • 9,7 m • 9,8 m					2140		1480		1120	900				
<b>F 105 S 79</b> - 106 kNm • 7,9 m				3250	2600	2160	1800	1540	1370					
<b>F 105 ST 96</b> - 101 kNm • 9,6 m				3250	2480	2040	1720	1470	1280	1050				
<b>F 120 S 79</b> - 114 kNm • 7,9 m				3620	2750	2270	1940	1650	1470					
<b>F 120 ST 96</b> - 108 kNm • 9,6 m				3420	2610	2150	1830	1550	1350	1200	1100			
<b>F 201 SL 80 / SL 82</b> - 200 kNm • 8,0 m • 8,2 m					5050	4050	3350	2900						
<b>F 201 SL 89</b> - 195 kNm • 8,9 m					4900	3950	3300	2850	2500	2300				
<b>F 241 SL 79</b> - 229 kNm • 7,9 m					5700	4550	3800	3200						
<b>F 241 SL 80 / SL 82</b> - 240 kNm • 8,0 m • 8,2 m					5800	4650	3900	3300						
<b>F 241 SL 89</b> - 230 kNm • 8,9 m					5700	4600	3850	3300	2900	2700				
<b>F 330 S</b> - 330 kNm • 9,0 m					9900	8300	6700	5650	4800	4150	3650			
<b>F 61 Z</b> - 60 kNm • 7,1 m				2000	1530	1220	1020	880						
<b>F 75 Z</b> - 75 kNm • 7,2 m					1700	1500	1280	1100						
<b>F 75 ZT</b> - 68 kNm • 8,4 m					1600	1400	1150	990	820					
<b>F 105 Z 77 / Z 75</b> - 100 kNm • 7,7 m • 7,5 m					2830	2270	2000	1740	1440					
<b>F 105 ZT 87 / ZT 89</b> - 95 kNm • 8,7 m • 8,9 m					2650	2200	1920	1610	1360	1200				
<b>F 165 Z</b> - 165 kNm • 7,8 m					3650	3200	2800	2400	2100					
<b>F 165 ZT</b> - 152 kNm • 9,3 m					3400	2950	2600	2200	1850	1500				
<b>F 215 Z</b> - 215 kNm • 8,1 m					4650	4050	3530	3050						
<b>F 215 ZT</b> - 195 kNm • 9,4 m					4300	3650	3250	2800	2350	1700				

