



	tm	m	m	°	kNm	Mpa	l/min	l	kg	mm	mm	mm
F360DXP.22	34,1	8,15	3,80	400	47,5	30,5	60-80	180	3450	2535	1100	2460
F360DXP.23	33,4	10,20	5,80	400	47,5	30,5	60-80	180	3680	2535	1100	2460
F360DXP.24	32,8	12,25	7,80	400	47,5	30,5	60-80	180	3900	2535	1100	2460
F360DXP.25	32,3	14,60	10,00	400	47,5	30,5	60-80	180	4100	2535	1100	2460
F360DXP.26	31,6	16,70	9,15	400	47,5	30,5	60-80	180	4300	2535	1100	2460
F360DXP.27	31,6	18,85	11,20	400	47,5	30,5	60-80	180	4500	2535	1175	2460
F360DXP.28	30,6	20,90	14,10	400	47,5	30,5	60-80	180	4600	2535	1175	2460
F360DCXP.24	32,9	10,60	7,00	400	47,5	30,5	60-80	180	3835	2535	1100	2460
F360DCXP.26	32,4	15,05	11,75	400	47,5	30,5	60-80	180	4230	2535	1100	2460
F360DXP.23 L323	33,4	18,05	16,15	400	47,5	30,5	60-80	180	4480	2535	1355	2720
F360DXP.24 L323	32,8	20,05	12,60	400	47,5	30,5	60-80	180	4700	2535	1355	2720
F360DXP.24 L324	32,8	22,00	14,40	400	47,5	30,5	60-80	180	4800	2535	1355	2720
F360DXP.25 L323	32,3	22,25	14,80	400	47,5	30,5	60-80	180	4900	2535	1355	2720
F360DXP.25 L324	32,3	24,15	16,60	400	47,5	30,5	60-80	180	5000	2535	1355	2720
F360DXP.26 L212	31,6	22,80	15,55	400	47,5	30,5	60-80	180	4875	2535	1355	2755
F360DXP.26 L213	31,6	24,80	17,50	400	47,5	30,5	60-80	180	4950	2535	1355	2755
F360DXP.26 L214	31,6	26,70	19,30	400	47,5	30,5	60-80	180	5510	2535	1355	2755
F360DCXP.24 L323	32,9	18,45	11,80	400	47,5	30,5	60-80	180	4635	2535	1355	2720
F360DCXP.24 L324	32,9	20,35	13,60	400	47,5	30,5	60-80	180	4735	2535	1355	2720