



MOMENTO SOLLEVAMENTO	1.2	T m
BRACCIO ORIZZONTALE	3.20	m
ALTEZZA	5.40	m
ROTAZIONE IDRAULICA	350	°
CAPACITA' POMPA	6	l/min
PRESSIONE MASSIMA LAVORO	20	MPa
PESO GRU	160	kg

LIFTING MOMENT	1.2	T m
HORIZONTAL REACH	3.20	m
HOOK HEIGHT	5.40	m
HYDRAULIC ROTATION	350	°
OIL FLOW RECOMMENDED	6	l/min
MAXIMUM WORKING PRESSURE	20	MPa
CRANE WEIGHT	160	kg

DISTRIBUTORE IDRAULICO 3 FUNZIONI

N.2 SFILI IDRAULICI

ROTAZIONE CON SISTEMA VITE SENZA FINE

DISPOSITIVI SICUREZZA

COLORE GRU : LIME HICRANE

CONFORME NORMA EUROPEA : EN 12999

HYDRAULIC CONTROL 3 FUNCTIONS

N.2 HYDRAULIC EXTENSIONS

ROTATION WITH BEARING BASE

SAFETY DEVICE

COLOR : LIME HICRANE

ACCORDING EUROPEAN RULE : EN 12999

## ACCESSORI

BASE CON N.1 STABILIZZATORE IDRAULICO

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA :12 VOLT

## ACCESSORIES

BASE WITH N.1 HYDRAULIC STABILIZERS

ELECTRIC UNIT POWER :12 VOLT

