



Serie VR : 30 - 80 Tm

VR 30/25

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Kg | 29160* | 10200 | 6000 | 4400 | 3300 | 2500 | 1850 | 1350 |
| m. | 1.0 | 2.80 | 4.86 | 6.56 | 8.41 | 10.51 | 12.61 | 14.71 |

VR 30/35

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Kg | 28400* | 10000 | 5700 | 4100 | 3200 | 2500 | 1850 | 1350 |
| m. | 1.0 | 2.80 | 4.98 | 6.68 | 8.53 | 10.38 | 12.49 | 14.60 |

VR 30/45

| | | | | | | | | | |
|----|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Kg | 28050* | 9800 | 5500 | 3900 | 2950 | 2350 | 1820 | 1330 | 950 |
| m. | 1.0 | 2.80 | 5.10 | 6.80 | 8.65 | 10.50 | 12.35 | 14.44 | 16.54 |

VR 30/25 + Jib 25

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kg | | | | | | | 1800 | 1500 | 1220 | 900 | 675 |
| m. | | | | | | | 11.46 | 13.22 | 14.98 | 16.72 | 18.86 |

VR 30/35 + Jib 25

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kg | | | | | | | | | 1350 | 1070 | 820 | 620 | 500 |
| m. | | | | | | | | | 13.38 | 15.15 | 16.91 | 18.84 | 20.78 |

VR 30/45 + Jib 25

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kg | | | | | | | | | | 900 | 700 | 540 | 410 | 280 |
| m. | | | | | | | | | | 15.37 | 17.13 | 18.90 | 20.83 | 22.77 |

VR 36/25

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Kg | 35500* | 12100 | 7300 | 5200 | 4000 | 3050 | 2350 | 1800 |
| m. | 1.0 | 2.80 | 4.86 | 6.56 | 8.41 | 10.52 | 12.62 | 14.72 |

VR 36/35

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Kg | 34900* | 12100 | 7000 | 5050 | 3800 | 3050 | 2350 | 1800 |
| m. | 1.0 | 2.80 | 4.99 | 6.69 | 8.54 | 10.39 | 12.49 | 14.58 |

VR 36/45

| | | | | | | | | | |
|----|--------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Kg | 34500* | 12000 | 6750 | 4900 | 3700 | 2900 | 2350 | 1750 | 1350 |
| m. | 1.0 | 2.80 | 5.11 | 6.81 | 8.66 | 10.51 | 12.36 | 14.46 | 16.55 |

VR 36/25 + Jib 35

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kg | | | | | | | 1750 | 1500 | 1300 | 1030 | 730 |
| m. | | | | | | | 11.42 | 13.02 | 14.72 | 16.39 | 18.43 |

VR 36/35 + Jib 35

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kg | | | | | | | | | 1600 | 1400 | 1200 | 1020 | 750 |
| m. | | | | | | | | | 13.28 | 14.88 | 16.58 | 18.24 | 20.28 |

VR 36/45 + Jib 35

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kg | | | | | | | | | | 1100 | 950 | 850 | 690 | 530 |
| m. | | | | | | | | | | 15.32 | 16.92 | 18.62 | 20.29 | 22.33 |

VR 42/25

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Kg | 38100* | 12270 | 7480 | 5360 | 4160 | 3200 | 2490 | 1920 |
| m. | 1.0 | 2.80 | 4.86 | 6.56 | 8.41 | 10.52 | 12.62 | 14.72 |

VR 42/35

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Kg | 37500* | 12270 | 7170 | 5210 | 3950 | 3200 | 2490 | 1920 |
| m. | 1.0 | 2.80 | 4.99 | 6.69 | 8.54 | 10.39 | 12.49 | 14.58 |

VR 42/45

| | | | | | | | | | |
|----|--------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Kg | 37100* | 12170 | 6910 | 5060 | 3850 | 3040 | 2480 | 1870 | 1450 |
| m. | 1.0 | 2.80 | 5.11 | 6.81 | 8.66 | 10.51 | 12.36 | 14.46 | 16.55 |